

# Solaris 10

Nitrogen

## Nitrogen Generator for ELSD

Solaris 10 은 ELSD 와 소형 질량 분석기에 적합한 질소 공급 솔루션을 제공해 드립니다. 가스 제너레이터 사용을 통해 실험 과정의 효율성을 향상 시키고 가스 공급 중단으로 인한 실험 중단을 최소화 시킬 수 있습니다. 벤치탑 사이즈의 Solaris 10 은 사용 공간을 적게 차지합니다. 실험실내 별도의 압축 공기 공급 설비가 없을 경우 Solaris air compressor 와 세트 구성이 가능 합니다.



Part No.: 65-0001

- ELSD 와 소형 질량 분석기에 고순도 질소 공급
- 분당 최대 10L 유량 및 최대 99.5%의 고순도 질소 공급
- 벤치탑 사이즈의 소형 질소 제너레이터
- LED 를 통한 제너레이터 상태 확인
- Solaris air compressor 와 세트 구성 (옵션)
- CE 와 FCC 인증 및 철저히 검증된 UK 생산 시설에서 제조

ELSD  
제너레이터

# Solaris XE 35

## Lab Nitrogen Generator

Solaris XE 35 는 LC-MS, 소형 질량 분석기 그리고 ELSD 를 사용하는 실험실에서 필요로 하는 질소를 공급하기 위해 개발 되었으며, 멤브레인 기술이 적용되어 고순도 질소를 생산합니다. Solaris XE 는 다양한 어플리케이션에 맞게 유량, 순도, 압력이 조절됩니다. 압축 공기 외장형으로 최소 ISO 8573-1:2010 Class 1.4.1 등급의 에어 컴프레서 사용을 권장합니다. 벤치탑 사이즈의 소형 제너레이터로 사용 공간을 최소화 할 수 있습니다.



Part No.: 3300671

- 분당 최대 35L 유량 및 최대 99.5%의 고순도 질소 공급
- 사용 어플리케이션에 따라 유량, 압력, 순도 조절
- 벤치탑 사이즈의 소형 질소 제너레이터
- LED 를 통한 제너레이터 상태 확인
- CE 와 FCC 인증 및 철저히 검증된 UK 생산 시설에서 제조

ELSD, LC-MS  
제너레이터

## Solaris 10

제품 사양	Solaris 10
최대 유량	up to 10L/min
최대 압력	up to 100 psi
순도	95-99.5%
프탈레이트	None
정격 전압	230VAC, 50/60H, 0.03A
제품 크기(CM)	15.6(H) x 41.6(W) x 54.0(D)
무게(KG)	12.0
Air Compressor(옵션)	파트넘버: 65-0003, 41.5Kg, 40.6(H) x 41.5(W) x 54.0(D)



Solaris 10

Solaris Air Compressor  
(Option)

**Modular & Stackable design**

## Solaris XE

제품 사양	Solaris XE
최대 유량	up to 35L/min
최대 압력	up to 116 psi
순도	95-99.5%
Inlet 공기 질	ISO8573-1:2010 Class 1.4.1
프탈레이트	None
정격 전압	230VAC, 50/60H, 0.03A
제품 크기(CM)	15.6(H) x 34.3(W) x 65.0(D)
무게(KG)	15.1