

Evatros G

Evatros G는 농축기에 필요한 고순도 질소와 건조공기를 모두 공급할 수 있는 통합 가스 공급장치입니다.



- 필요에 따라 버튼 하나로 질소 모드와 Dry Air 모드로 손쉽게 전환하여 사용 가능합니다.
- 내부에 각각 모듈이 서랍 방식으로 구성되어 있어 설치 및 수리가 편리합니다.
- 이종 컴프레서 방식으로 충분한 유량과 압력을 생산할 수 있습니다.
- 실험실 내 설치가 가능하며, 제품 하단의 바퀴를 통해 제품을 원하는 위치로 쉽게 이동할 수 있습니다.

모델명	Evatros G		
파트 넘버	EN-0600	EA-3000	ES-3600*
N2 유량	60 L/min	-	60 L/min
Dry Air 유량	-	120 L/min	120 L/min
압력	30 psi	30 psi	30 psi
Hollow fiber membrane(N2)	O	-	O
Dry membrane (Air)	-	O	O
Phthalate	None		
소음도	50 dB		
정격 전압	220[V], 50/60[Hz], 8[A]		
제품 크기 (WxDxH)	640 x 750 x 1000 mm		
제품 무게(Kg)	160	155	160

* 질소 혹은 건조 공기 선택 공급